

1 Mohawk Group
1.1 Rudiments / Jute
1.1.1 Rudiments / Jute

Mohawk Group Teppichfliese
Rudiments / Jute, nach EN
1307, 50 x 50 cm, nach
Verlegeanleitung des Herstellers

**Kennzeichnende Merkmale
des textilen Bodenbelages**

Art der Herstellung: Getuftet, 1/12"
Abmessung: 50 x 50 cm | 5 m² je Karton |
24 Kartons je Palette
Oberseitengestaltung: 50 x 50 cm | 5 m² je Karton |
24 Kartons je Palette
Farbgestaltung: tuftgemustert strukturiert |
aktuelle Kollektion des
Herstellers
Material Polfaser: 100 % Solution dyed
Polyamid 6
Rückenausrüstung: EcoFlex™ Statera (modified
Bitumen | 70 % recycelter
Anteil)
Poleinsatzgewicht: 600 g/m²
Gesamtgewicht: 4.400 g/m²
Polschichtdicke: 3,2 mm
Gesamtdicke: 6,4 mm
Noppenzahl: 224.400/m²

**Funktionelle Anforderungen
an den textilen Bodenbelag**

Beanspruchungsklasse: gewerblich-stark (33) | EN
1307
Dimensionsstabilität: ≤ 0,2% | EN 986
Stuhlrollenprüfung: A: intensive Nutzung | EN 985
Lichtechtheit: ≥ 7 | EN ISO 105-B02
Wasserechtheit: ≥ 4 | EN ISO 105-E01
Reibeechtheit: ≥ 4 | EN ISO 105-X12

**Bauphysikalische Merkmale
des textilen Bodenbelages**

Schallabsorptionsgrad: 0,20 aw | EN ISO 354
HZ
125 250 500 100 200 400
0 0 0
αs 0,02 0,02 0,07 0,16 0,29 0,33

Trittschallverbesserungsmaß: ΔLw = 28 dB
Wärmedurchlasswiderstand: 0,069 m²K/W
Brandklasse: Bfl-s1 | EN 13501-1
Zertifizierungen: Prodis-GuT
Mitglied im DGNB

Weitere Anforderungen: stuhlrollengeeignet
permanent antistatisch
fussbodenheizungsggeeignet

Tufting-Teppichfliesen oder -
planken als textilen Bodenbelag
nach DIN 1307, liefern und auf
verlegereifen Untergrund in
fachgerechter Ausführung lose
mit handelsüblicher
Rutschbremse für selbstliegende
Teppichfliesen oder -planken
verlegen.

Fabrikat: Rudiments / Jute
Hersteller: Mohawk Group
Farbe: Nach Wahl des AG

Menge:
Einheit:
EP:
GP:

Menge: m² **Preis:** € **GP:** €