

1 Mohawk Group
1.1 Light Art / Flare
1.1.1 Light Art / Flare

Mohawk Group Teppichfliese **Light Art / Reflect**, nach EN 1307, 50 x 50 cm, nach Verlegeanleitung des Herstellers

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelages

Art der Herstellung:	Getuftet, 1/12"
Abmessung:	50 x 50 cm 5 m ² je Karton 24 Kartons je Palette
Farbgestaltung:	tuftgemustert strukturiert aktuelle Kollektion des Herstellers
Material Polfaser:	100 % Solution dyed Polyamid 6
Rückenausrüstung:	EcoFlex™ Statera (modified Bitumen 70 % recycelter Anteil)
Poleinsatzgewicht:	540 g/m ²
Gesamtgewicht:	4.000 g/m ²
Polschichtdicke:	3,0 mm
Gesamtdicke:	6,3 mm
Noppenzahl:	198.394/m ²

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Beanspruchungsklasse:	gewerblich-stark (33) EN 1307
Dimensionsstabilität:	≤ 0,2% EN 986
Stuhlrollenprüfung:	A: intensive Nutzung EN 985
Lichtechtheit:	≥ 7 EN ISO 105-B02
Wasserechtheit:	≥ 4 EN ISO 105-E01
Reibeechtheit:	≥ 4 EN ISO 105-X12

Bauphysikalische Merkmale des textilen Bodenbelages

Schallabsorptionsgrad:	0,15 α _w EN ISO 354	
	HZ	125 250 500 100 200 400
		0 0 0
	α _s	0,00 0,03 0,06 0,16 0,27 0,36
Trittschallverbesserungsmaß:	ΔL _w = 24 dB	
Wärmedurchlasswiderstand:	0,070 m ² K/W	
Brandklasse:	Bfl-s1 EN 13501-1	

Weitere Anforderungen:	stuhlrollengeeignet permanent antistatisch fussbodenheizungsgeeignet
-------------------------------	--

Tufting-Teppichfliesen oder -planken als textilen Bodenbelag nach DIN 1307, liefern und auf verlegereifen

Untergrund in fachgerechter
Ausführung lose mit handelsüblicher
Rutschbremse für selbstliegende
Teppichfliesen oder -planken verlegen.

Fabrikat: Light Art / Flare
Hersteller: Mohawk Group
Farbe: Nach Wahl des AG

Menge:

Einheit:

EP:

GP:

Menge: m² **Preis:** € **GP:** €