

1 **Mohawk Group EMEA**
 1.1 **Rudiments / Teak**
 1.1.1 **Rudiments / Teak**

Mohawk Group Teppichfliese
Rudiments / Teak, nach EN
 1307, 50 x 50 cm, nach
 Verlegeanleitung des Herstellers

**Kennzeichnende Merkmale
 des textilen Bodenbelages**

Art der Herstellung: Getuftet, 1/12"
 Abmessung: 50 x 50 cm | 5 m² je Karton | 24
 Kartons je Palette
 Oberseitengestaltung: Schlingenpol
 Farbgestaltung: tuftgemustert strukturiert | aktuelle
 Kollektion des Herstellers
 Material Polfaser: 100 % Solution dyed Polyamid 6
 Rückenausrüstung: EcoFlex™ Statera (modified
 Bitumen | 70 % recycelter Anteil)
 Poleinsatzgewicht: 600 g/m²
 Gesamtgewicht: 4.400 g/m²
 Polschichtdicke: 2,9 mm
 Gesamtdicke: 6,4 mm
 Noppenzahl: 224.400/m²

**Funktionelle Anforderungen
 an den textilen Bodenbelag**

Beanspruchungsklasse: gewerblich-stark (33) | EN 1307
 Dimensionsstabilität: ≤ 0,2% | EN 986
 Stuhlrollenprüfung: A: intensive Nutzung | EN 985
 Lichtechtheit: ≥ 7 | EN ISO 105-B02
 Wasserechtheit: ≥ 4 | EN ISO 105-E01
 Reibeechtheit: ≥ 4 | EN ISO 105-X12

**Bauphysikalische Merkmale
 des textilen Bodenbelages**

Schallabsorptionsgrad: 0,15 aw | EN ISO 354
 HZ
 αs

	125	250	500	100	200	400
				0	0	0
	0,02	0,02	0,07	0,16	0,29	0,33

Trittschallverbesserungsmaß: ΔLw = 28 dB
 Wärmedurchlasswiderstand: 0,065 m²K/W
 Brandklasse: Bfl-s1 | EN 13501-1
 Zertifizierungen: Prodis-GuT
 Mitglied im DGNB

Weitere Anforderungen: stuhlrollengeeignet
 permanent antistatisch
 fussbodenheizungsggeeignet

Tufting-Teppichfliesen oder -
 planken als textilen Bodenbelag
 nach DIN 1307, liefern und auf
 verlegereifen Untergrund in
 fachgerechter Ausführung lose

mit handelsüblicher
Rutschbremse für selbstliegende
Teppichfliesen oder -planken
verlegen.

Fabrikat: Rudiments / Teak
Hersteller: Mohawk Group
Farbe: Nach Wahl des AG

Menge:

Einheit:

EP:

GP:

Menge: m² **Preis:** € **GP:** €