

1 **Mohawk Group**
1.1 **Rudiments / Clay**
1.1.1 **Rudiments / Clay**

Mohawk Group Teppichfliese **Rudiments / Clay**, nach EN 1307, 25 x 100 cm, nach Verlegeanleitung des Herstellers

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelages

Art der Herstellung:	Getuftet, 1/12"
Abmessung:	50 x 50 cm 5 m ² je Karton 24 Kartons je Palette
Oberseitengestaltung: Farbgestaltung:	Schlingenpol tuftgemustert strukturiert aktuelle Kollektion des Herstellers
Material Polfaser:	100 % Solution dyed Polyamid 6
Rückenausrüstung:	EcoFlex™ Statera (modified Bitumen 70 % recycelter Anteil)
Poleinsatzgewicht:	600 g/m ²
Gesamtgewicht:	4.500 g/m ²
Polschichtdicke:	3,4 mm
Gesamtdicke:	7,1 mm
Noppenzahl:	205.000/m ²

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Beanspruchungsklasse:	gewerblich-stark (33) EN 1307
Dimensionsstabilität:	≤ 0,2% EN 986
Stuhlrollenprüfung:	A: intensive Nutzung EN 985
Lichtechtheit:	≥ 7 EN ISO 105-B02
Wasserechtheit:	≥ 4 EN ISO 105-E01
Reibeechtheit:	≥ 4 EN ISO 105-X12

Bauphysikalische Merkmale des textilen Bodenbelages

Schallabsorptionsgrad:	0,20 α _w EN ISO 354 HZ
------------------------	--

12 25 50 100 200 400

as 5 0 0 0 0 0
 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5
 2 3 7 9 4 7

Trittschallverbesserungsmaß: $\Delta L_w = 28$ dB
 Wärmedurchlasswiderstand: 0,076 m²K/W
 Brandklasse: Bfl-s1 | EN 13501-1
 Zertifizierungen: Prodis-GuT
 Mitglied im DGNB

Weitere Anforderungen: stuhlrollengeeignet
 permanent
 antistatisch
 fussbodenheizungsgeeignet

Tufting-Teppichfliesen oder -planken als textilen Bodenbelag nach DIN 1307, liefern und auf verlegereifen Untergrund in fachgerechter Ausführung lose mit handelsüblicher Rutschbremse für selbstliegende Teppichfliesen oder -planken verlegen.

Fabrikat: Rudiments / Clay
 Hersteller: Mohawk Group
 Farbe: Nach Wahl des AG

Menge:
Einheit:
EP:
GP:

Menge: .. m² **Preis:** .. € **GP:** ... €