



DÉCLARATION DES PERFORMANCES



24 - DOP - VA22

1. Code d'identification unique du produit type:

VA22

VOYAGER NXT

2 Utilisation(s) prévue(s) :

Revêtement de sol en PVC résilient pour usage intérieur

3 Fabricant :

Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Poland

4 Représentant autorisé:

-

5 Système(s) de l'AVCP :

Système 3

6a. Norme harmonisée : EN 14041:2004 + EN 14041:2004 / AC 2006

Organisme notifié (s) :

a. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, n° NB 1488

b. EUROFINs PRODUCT TESTING A/S, n° NB AB 2657

7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu Bfl-S1 (LL concrete)		EN 14041:2004 + EN 14041:2004 / AC 2006
Teneur en pentachlorophénol	< 5ppm	
Émissions de formaldéhyde		EN 14041:2004 + EN 14041:2004 / AC 2006
Résistance au glissement	DS (>=0,30)	 EN 14041:2004 + EN 14041:2004 / AC 2006
Résistance électrique	$\leq 1,0 \times 10^9 \Omega$ static dissipative	 EN 14041:2004 + EN 14041:2004 / AC 2006
Résistance thermique [m².K/W]	0,026	 EN 14041:2004 + EN 14041:2004 / AC 2006
Comportement électrique (antistatique)	anti-static floor covering body voltage: $\leq 12,0 \text{ kV}$	 EN 14041:2004 + EN 14041:2004 / AC 2006
Conductivité thermique [W/(m.K)]	0,1	 EN 14041:2004 + EN 14041:2004 / AC 2006
Étanchéité	NPD	EN 14041:2004 + EN 14041:2004 / AC 2006

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique : La performance du produit identifié ci-dessus est conforme aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est émise, conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus (point n° 3)

Signé pour le fabricant et en son nom par:

(nom et fonction)

Jan Allemeersch, Certification Engineer, IVC BV

Avelgem 09 feb 26

(lieu de délivrance et date)

(signature)

