

Xtrafloor™ Basetone

PRODUCT INFORMATION - INFORMATION PRODUIT – PRODUCTINFORMATIE – PRODUKTDATEN	
Composition - Composition – Samenstelling – Zusammensetzung	Permanent resilient underlay made from closed-cell polyolefin foam. - Sous-couche résiliente permanente en mousse de polyoléfine à cellules fermées. – Permanent veerkrachtige ondervloer van polyolefineschuim met gesloten cellen. – Dauerelastisches Unterlagsmaterial aus geschlossenzelliger und Polyolefin-Schaumstoff.
Thickness – Epaisseur – Dikte – Dicke	2 mm (+- 15%)
Material - Article - Artikelnummer – Artikelnummer	344749
Colour - Couleur – Kleur – Farbe	Grey – Gris – Grijs – Grau
Storage - Stockage – Stockage – Lagerung	Store cool and dry. Avoid direct sunlight. - Conserver au frais et à sec. Evitez la lumière directe du soleil - Stockeer koel en droog. Vermijd direct zonlicht. - Kühl und trocken lagern. Vermeidung von direktem Sonnenlicht.

SIZE & PACKING - DIMENSIONS & EMBALLAGE - FORMAAT & VERPAKKING - ABMESSUNG & VERPACKUNG	
Roll format - Format du rouleau – Rolafmetingen – Rollenformat	15 m ² roll – width 0,94 m – length 15,96 m
Weight per sqm - Poids au mètre carré - Gewicht per m ² - Gewicht pro m ²	0,12 kg/m ²
Weight per roll - Poids par rouleau - Gewicht per rol - Gewicht pro Rolle	1,81 kg/roll

TEST RESULTS - PERFORMANCES TECHNIQUES – TESTRESULTATEN - TESTERGEBNISSE	
Inflammability - Classement feu – Brandklasse – Brandverhalten	Efl
Impact sound reduction (fully loose-laid) in combination with 8 mm IVC laminate floor - Réduction du bruit de transmission (pose libre) en combinaison avec du IVC sol stratifié 8 mm - Contactgeluidreductie (bij losse verlegging) in combinatie met IVC laminaatvloer 8 mm - Trittschalldämmung (vollständig lose verlegt) in Kombination mit IVC Laminatboden 8 mm	ISO 140-8 ΔLw = 18 dB
Reflective walking sound reduction (fully loose-laid) in combination with 8 mm IVC laminate floor - Réduction du bruit de transmission (pose libre) en combinaison avec du IVC sol stratifié 8 mm - Contactgeluidreductie (bij losse verlegging) in combinatie met IVC laminaatvloer 8 mm - Trittschalldämmung (vollständig lose verlegt) in Kombination mit IVC Laminatboden 8 mm	(EN 16354:2018): 93,5 Sone
Thermal resistance R - Résistance thermique R - Warmteoorlaatweerstand R - Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12664 0,066 m ² /KW
Underfloor heating - Chauffage par le sol – Vloerverwarming – Fußbodenheizung	EN 12524 Suitable, max 27° C - Adapté, max 27° C - Geschikt, max 27° C - Geeignet, max 27° C