

Moduleo 55 Tiles

As versatile as it gets



COMMERCIAL

LUXURY VINYL TILES

Moduleo 55 Tiles

Naturally different


Rock-solid and natural, or abstract and creative; with Moduleo 55 Tiles, the choice is yours. The collection offers 52 stone looks in different formats: some mimic stones from over the world, others inspire those who dare to be different. The result: ultimate design flexibility and creative transitions. What's more, Moduleo 55 Tiles boasts the best dimensional stability on the market and a 0.55 mm thick scratch, stain, wear and water-resistant layer, perfect for medium to high commercial traffic. Rest assured: Moduleo 55 Tiles floors last. That's set in stone.

FR Un résultat ultra solide et naturel ou abstrait et créatif : grâce à la gamme Moduleo 55 Tiles, vous avez le choix. La collection propose 52 modèles à l'aspect de pierre, disponibles dans plusieurs formats. Certains motifs imitent des pierres du monde entier, d'autres inspirent ceux qui osent la différence. Résultat : une flexibilité ultime en matière de motifs et des transitions créatives. Par ailleurs, Moduleo 55 Tiles offre la meilleure stabilité dimensionnelle du marché et sa couche résistante aux griffes, aux taches, à l'usure et à l'eau d'une épaisseur de 0,55 mm est parfaite dans les zones commerciales au trafic moyen à intense. Enfin, vous pouvez avoir l'esprit tranquille : les sols Moduleo 55 Tiles sont faits pour durer. Une garantie gravée dans la roche.


NL Gaat u voor de look van oerdegelijke natuursteen of kiest u voor een origineel abstract steeneffect? Met Moduleo 55 Tiles kan het allemaal! Deze collectie omvat 52 steendessins in diverse formaten. Sommige zijn geïnspireerd op steensoorten uit de hele wereld, andere pakken uit met een unieke, gedurfde look. Het resultaat? Oneindig veel ontwerpmogelijkheden en creatieve overgangen! Bovendien beschikt Moduleo 55 Tiles over de beste dimensionale stabiliteit op de markt en een 0,55 mm dikke laag die bestand is tegen krassen, vlekken, slijtage en water. Perfect voor matig tot intensief commercieel gebruik. Wees gerust, Moduleo 55 Tiles-vloeren zijn nagenoeg onverslijtbaar. Dat staat in steen gebeiteld!

DE Solide wie ein Fels und natürlich, oder abstrakt und kreativ – bei den Moduleo 55-Fliesen haben Sie die Wahl. Die Kollektion bietet 52 Stein-Looks in verschiedenen Formaten: Einige imitieren Gesteine aus der ganzen Welt, und andere wiederum inspirieren jene, die den Mut haben, neue Wege zu gehen. Das Ergebnis: ultimative Design-Flexibilität und kreative Übergänge. Aber damit nicht genug: Moduleo 55 Tiles punktet mit der höchsten Formstabilität am Markt und einer 0,55 mm dicken kratz-, flecken-, abnutzungs- und wasserbeständigen Schicht, wodurch er sich perfekt für mittelmäßig bis stark frequentierte Bereiche eignet. Das jedenfalls ist in Stein gemeißelt: Die Moduleo 55 Tiles-Böden halten ewig – damit Sie sorgenfreie Zeiten genießen können.


Benefits



Original look and feel



The perfect indoor environment



Performance you can trust



Azuriet 46985



Mysto 46946

Moduleo 55 Tiles

The Collection

06-07
AZURIET

08-09
BRUSHED METAL

10-11
CEPPO

12-13
CLOUD STONE

14-15
CONCRETE

16-17
DESERT CRAYOLA

18-19
DESERT STONE

20-21
HOOVER STONE

22-23
JERSEY STONE

24-25
JURA STONE

26-27
MYSTO

28-29
RIVER WOOD

30-31
STEEL ROCK

BEYOND
FLOORING



HOT BEVERAGES

COFFEE	3.25
AMERICANO	3.75
CAPPUCCINO	4.75
LATTE	4.75
FLAVORED LATTE	5.25
MOCHA	5.25
CHAI TEA LATTE	4.95
HOT COCOA	4.25
STEAMER	3.95
HOT TEA	3.95
ESPRESSO	3.25
EXTRAS	1.00
FLAVOR	
ESPRESSO SHOT	
SOY MILK	

Azuriet 46919

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Tiles

Azuriet



Azuriet 46148 LRV 58
32,9 x 65,9 cm



Azuriet 46919 LRV 48
32,9 x 65,9 cm



Azuriet 46939 LRV 37
32,9 x 65,9 cm



Azuriet 46860 LRV 22
32,9 x 65,9 cm



Azuriet 46959 LRV 22
32,9 x 65,9 cm



Azuriet 46985 LRV 10
32,9 x 65,9 cm

LRV - Light Reflectance Value



Brushed Metal 20950

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Tiles
Brushed Metal



Brushed Metal 20830 LRV 35
32,9 x 65,9 cm



Brushed Metal 20950 LRV 33
32,9 x 65,9 cm

Metal effect on all products

LRV - Light Reflectance Value




Ceppo 46921-46961


BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Tiles


Ceppo



Ceppo 46151 LRV 37
60,96 x 60,96 cm



Ceppo 46921 LRV 31
60,96 x 60,96 cm



Ceppo 46961 LRV 18
60,96 x 60,96 cm

LRV - Light Reflectance Value



Cloud Stone 46134

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Tiles
Cloud Stone



Cloud Stone 46134 LRV 35
60,96 x 60,96 cm



Cloud Stone 46244 LRV 36
60,96 x 60,96 cm



Cloud Stone 46854 LRV 21
60,96 x 60,96 cm

LRV - Light Reflectance Value



Concrete 46945

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Tiles

Concrete



Concrete 46945 LRV 37
32,9 x 65,9 cm



Concrete 46876 LRV 34
32,9 x 65,9 cm



Concrete 46986 LRV 15
32,9 x 65,9 cm

LRV - Light Reflectance Value



Desert Crayola 46533-46562-46616-46696

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Tiles

Desert Crayola



Desert Crayola 46533
32,9 x 65,9 cm LRV 34



Desert Crayola 46616
32,9 x 65,9 cm LRV 47



Desert Crayola 46454
32,9 x 65,9 cm LRV 27



Desert Crayola 46772
32,9 x 65,9 cm LRV 16



Desert Crayola 46562
32,9 x 65,9 cm LRV 20



Desert Crayola 46696
32,9 x 65,9 cm LRV 13

LRV - Light Reflectance Value



Desert Stone 46950

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Tiles

Desert Stone



Desert Stone 46210 LRV 60
32,9 x 65,9 cm / 43,4 x 86,8 cm



Desert Stone 46915 LRV 42
32,9 x 65,9 cm / 43,4 x 86,8 cm



Desert Stone 46920 LRV 36
32,9 x 65,9 cm / 43,4 x 86,8 cm



Desert Stone 46950 LRV 22
32,9 x 65,9 cm / 43,4 x 86,8 cm



Desert Stone 46970 LRV 15
32,9 x 65,9 cm / 43,4 x 86,8 cm

LRV - Light Reflectance Value



Hoover Stone 46957

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Tiles
Hoover Stone



Hoover Stone 46916 LRV 31
32,9 x 65,9 cm / 60,96 x 60,96 cm



Hoover Stone 46926 LRV 21
32,9 x 65,9 cm / 60,96 x 60,96 cm
Herringbone: 15,8 x 63,2 cm



Hoover Stone 46957 LRV 14
32,9 x 65,9 cm / 60,96 x 60,96 cm



Hoover Stone 46979 LRV 9
32,9 x 65,9 cm / 60,96 x 60,96 cm



Herringbone


LRV - Light Reflectance Value




Jersey Stone 46156

BEYOND
FLOORING


Moduleo 55 Tiles
Jersey Stone



Jersey Stone 46156 LRV 62
32,9 x 65,9 cm



Jersey Stone 46913 LRV 37
32,9 x 65,9 cm



Jersey Stone 46976 LRV 8
32,9 x 65,9 cm

LRV - Light Reflectance Value



Jura Stone 46956

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Tiles

Jura Stone



Jura Stone 46191
32,9 x 65,9 cm LRV 48



Jura Stone 46214
32,9 x 65,9 cm LRV 35




Jura Stone 46110
32,9 x 65,9 cm LRV 62



Jura Stone 46820
32,9 x 65,9 cm LRV 36



Jura Stone 46935
32,9 x 65,9 cm LRV 38



Jura Stone 46956
32,9 x 65,9 cm LRV 19



Jura Stone 46960
32,9 x 65,9 cm LRV 26



Jura Stone 46975
32,9 x 65,9 cm LRV 11

LRV - Light Reflectance Value




Mysto 46164

BEYOND
FLOORING


Moduleo 55 Tiles

Mysto




Mysto 46164
49,3 x 49,3 cm

LRV 54



Mysto 46921
49,3 x 49,3 cm

LRV 29



Mysto 46946
49,3 x 49,3 cm

LRV 17


LRV - Light Reflectance Value




River Wood 46993

BEYOND
FLOORING


Moduleo 55 Tiles
River Wood



River Wood 46137 LRV 53
32,9 x 65,9 cm



River Wood 46882 LRV 20
32,9 x 65,9 cm



River Wood 46993 LRV 7
32,9 x 65,9 cm

LRV - Light Reflectance Value



Steel Rock 46234

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Tiles
Steel Rock



Steel Rock 46234 LRV 28
32,9 x 65,9 cm



Steel Rock 46832 LRV 20
32,9 x 65,9 cm



Steel Rock 46940 LRV 17
32,9 x 65,9 cm

Metal effect on all products

LRV - Light Reflectance Value



Hoover Stone 46957

Moduleo 55 Tiles

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen



Level of use / Classe d'usage - Gebruiksklasse - Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Total thickness / Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,50 mm
Wear layer / Couche d'usure - Slijtlaag - Nutzschiicht	EN ISO 24340	0,55 mm
Wear layer PUR treatment / Traitement polyurethane - PUR slijtlaag behandeling - Schutz vor Schmutz PUR	-	Protectonite®
Total weight g/m² / Poids total g/m ² - Totaal gewicht g/m ² - Flächengewicht g/m ²	EN ISO 23997	4059
Tiles A / Dalles A - Tegels A - Fliesen A	EN ISO 24342	32,9 x 65,9 cm
Tiles B / Dalles B - Tegels B - Fliesen B	EN ISO 24342	49,3 x 49,3 cm
Tiles C / Dalles C - Tegels C - Fliesen C	EN ISO 24342	43,4 x 86,8 cm
Tiles D / Dalles D - Tegels D - Fliesen D	EN ISO 24342	60,96 x 60,96 cm
Tiles E / Dalles E - Tegels E - Fliesen E	EN ISO 24342	15,8 x 63,2 cm
Box tiles A / Boîte de dalles A - Doos tegels A - Ein Karton Fliesen A	-	16 pcs - 3,47 m ²
Box tiles B / Boîte de dalles B - Doos tegels B - Ein Karton Fliesen B	-	14 pcs - 3,40 m ²
Box tiles C / Boîte de dalles C - Doos tegels C - Ein Karton Fliesen C	-	10 pcs - 3,77 m ²
Box tiles D / Boîte de dalles D - Doos tegels D - Ein Karton Fliesen D	-	10 pcs - 3,72 m ²
Box tiles E / Boîte de dalles E - Doos tegels E - Ein Karton Fliesen E	-	24 pcs - 2,40 m ²
Inflammability / Classement feu - Brandklasse - Brandverhalten	EN 13501	Bfl-S1
Scratch resistance / Résistance aux rayures - Krasvastheid - Verschleißverhalten	EN ISO 660-2	Class T
Squareness & straightness / Rectitude des arêtes et de l'équerrage - Rechtheid & rechthoekigheid - Maßstabilität	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm (Tiles B) ≤ 0,35 mm (Tiles A, C, D)
Slip resistance - Glissance - Antislip - Rutschfest	EN 13893	DS
Slip restraint / Résistance au glissement - Slipweerstand - Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Residual indentation average measured value / Poinçonnement rémanent - Restindruk - Eindrückverhalten - durchschnittlich gemessener Wert	EN ISO 24343-1	Norm: ≤ 0,10 mm 0,03 mm
Furniture leg resistance / Résistance au pied du meuble - Meubelpoottest - Möbelschubtest	EN ISO 16581	No cracks, no damage
Curling / Incurvation - Krulling - Schüsselung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Electrical resistance / Résistance électrique - Elektrische weerstand - Elektrischer Widerstand	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Massänderung	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Heat insulation / Isolation thermique - Thermische isolatie - Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Thermal resistance R / Résistance thermique R - Warmtedoorlaatweerstand R - Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12664	0,01 m ² . K/W
Electrostatic performance / Accumulation de charges électrostatiques - Electrostatische propensiteit - Antistatik	EN 1815	< 2 kV
Formaldehyde group / Classe formaldehyde - Formaldehydklasse - Formaldehyd Klassifizierung	EN 717-1	E1
Acoustic insulation / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	3 dB
Acoustic insulation + Xtrafloor Flex Pro underlay / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	10 dB
Castor chair resistance / Résistance aux chaises à roulettes - Bestand tegen stoelwielen - Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	No damage to wearlayer, no delamination
Stain resistance / Résistance aux taches - Vlekbestendigheid - Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	Very good
Light fastness / Résistance à la lumière - Lichtechtheid - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Underfloor heating / Chauffage par le sol - Vloerverwarming - Bodenheizung	EN 12524	Suitable, max 27°C
Warranty years / Garantie ans - Garantie in jaren - Garantie Jahren	-	10

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use / La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal
Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung / De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik

IVC reserves the right to change or amend any written information without notice.
Ensure the latest information is being consulted by referring to the website.



Get in touch

Want to learn more about IVC Commercial's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to www.ivc-commercial.com to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via info@ivc-commercial.com. Get in touch!

FR Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur www.ivc-commercial.com pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse info@ivc-commercial.com. Contactez-nous !

NL Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van IVC Commercial? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar www.ivc-commercial.com om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar info@ivc-commercial.com. Neem zeker contact met ons op!

Follow us on [in](#) [p](#) [@](#) [f](#) [v](#)

DE Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von IVC Commercial erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie www.ivc-commercial.com, um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: info@ivc-commercial.com. Kontaktieren Sie uns einfach!





www.ivc-commercial.com

