

**Xtrafloor™ Acoustic Comfort**

| PRODUCT INFORMATION - INFORMATION PRODUIT – PRODUCTINFORMATIE – PRODUKTDATEN |   |
|--|---|
| Composition - Composition – Samenstelling – Zusammensetzung                  | 2-layer dimensional stable polyester fibre fleece with optimised impact sound behaviour. For floating installation under LVT floor coverings. - Voile de fibres polyester stable en 2 couches avec une valeur d'impact sonore optimisée. Pour une pose libre sous les revêtements de sol LVT - 2-lagig dimensionaal stabiel fleece van polyestervezel geoptimaliseerd om contactgeluiden te dempen. Voor een zwevende installatie van LVT-vloeren. - 2-lagiges dimensionsstabiles Polyesterfaserfließ mit optimierter Trittschallverbesserung. Für die Verwendung unter LVT-Bodenbeläge bei schwimmender Verlegung. |
| Thickness – Epaisseur – Dikte – Dicke  | 1,2 mm (+- 15%)   |
| Material - Article - Artikelnummer – Artikelnummer                           | 344157  |
| Colour - Couleur – Kleur – Farbe   | Green, white – Vert, blanc – Groen, wit – Grün, Weiss   |
| Storage - Stockage – Stockage – Lagerung                                     | Store cool and dry. Avoid direct sunlight. - Conserver au frais et à sec. Evitez la lumière directe du soleil - Stockeer koel en droog. Vermijd direct zonlicht. - Kühl und trocken lagern. Vermeidung von direktem Sonnenlicht.  |

| SIZE & PACKING - DIMENSIONS & EMBALLAGE - FORMAAT & VERPAKKING - ABMESSUNG & VERPACKUNG         |  |
|---|--|
| Roll format - Format du rouleau – Rolafmetingen – Rollenformat                                  | 15 m <sup>2</sup> roll – width 0,98 m – length 15,31 m |
| Weight per sqm - Poids au mètre carré - Gewicht per m <sup>2</sup> - Gewicht pro m <sup>2</sup> | 0,25 kg/m <sup>2</sup> (+- 10%)                        |
| Weight per roll - Poids par rouleau - Gewicht per rol - Gewicht pro Rolle                       | 3,8 kg/roll  |

| TEST RESULTS - PERFORMANCES TECHNIQUES – TESTRESULTATEN - TESTERGEBNISSE   |  |
|--|--|
| Inflammability - Classement feu – Brandklasse – Brandverhalten   | EN 13501 E/Efl   |
| Impact sound reduction (fully loose-laid) in combination with Moduleo Click 4,5 mm - Réduction du bruit de transmission (pose libre) en combinaison avec le Moduleo Click 4,5 mm - Contactgeluidreductie (bij losse verlegging) in combinatie met Moduleo Click 4,5 mm - Trittschalldämmung (vollständig lose verlegt) in Kombination mit jedem Moduleo Click 4,5 mm | EN ISO 10140-3 ΔLw = 21 dB / ΔLin = 10 dB  |
| Thermal resistance R - Résistance thermique R - Warmtedoorlaatweerstand R - Wärmedurchlasswiderstand R   | DIN 52616 0,045 m <sup>2</sup> /KW   |
| Underfloor heating - Chauffage par le sol – Vloerverwarming – Fußbodenheizung  | EN 12524 Suitable, max 27° C - Adapté, max 27° C - Geschikt, max 27° C - Geeignet, max 27° C |

