

Moduleo 55 Herringbone

Never out of style



COMMERCIAL

LUXURY VINYL TILES

Moduleo 55 Herringbone

Never out of style

Inspired by nature and known to stand the test of time.
The versatile pattern of small planks adds finesse
without ever seeming too fussy.

With an authentic oak surface for a close connection to nature,
our affordable Moduleo 55 Herringbone LVT helps to encourage
wellbeing in business, public and private spaces.

FR Notre revêtement «Herringbone» emblématique est toujours très populaire, sans jamais être démodé. Il s'inspire de formes naturelles et résiste à l'épreuve du temps. Le motif de ces petites lames rectangulaires qui permettent de reproduire une pose à bâtons rompus, se prête à de nombreuses applications et ajoute de la finesse sans être clinquant.

À un prix accessible aux espaces commerciaux, publics et privés, notre LVT Moduleo 55 Herringbone invite au bien-être à la connexion avec la nature avec son aspect de chêne authentique.


NL Populairder dan ooit en altijd stijlvol: de iconische visgraat-vloer. Geïnspireerd door de natuur en bekend om de tand des tijds te doorstaan. Het veelzijdige patroon van kleine planken voegt finesse toe zonder te overdrijven.

Met een authentiek eiken oppervlak voor een nauwe band met de natuur, helpt onze betaalbare Moduleo 55 Herringbone vinylvloer om het welzijn in zakelijke, openbare en privémuimtes te stimuleren.


DE Beliebter denn je und zugleich ein Klassiker: der angesagte Herringbone-Boden. Inspiriert von der Natur, steht er für eine zeitlose Gestaltung. Das vielseitige Muster aus kleinen Dielen ist raffiniert, ohne zu aufdringlich zu wirken.

Die authentische Eichenoberfläche greift natürliche Optiken auf, so dass der erschwingliche LVT-Boden Moduleo 55 Herringbone dazu beiträgt, das Wohlbefinden in geschäftlichen, öffentlichen und privaten Umgebungen zu fördern.


Benefits



Original look and feel



The perfect indoor environment



Performance you can trust



Laurel Oak 51824



Blackjack Oak 22220 - 22937

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Herringbone

Blackjack Oak



Blackjack Oak 22220 LRV 32
15,8 x 63,2 cm



Blackjack Oak 22229 LRV 29
15,8 x 63,2 cm



Blackjack Oak 22937 LRV 24
15,8 x 63,2 cm

LRV - Light Reflectance Value



Country Oak 54880

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Herringbone

Country Oak



Country Oak 54852 LRV 21
15,8 x 63,2 cm



Country Oak 54880 LRV 13
15,8 x 63,2 cm



Country Oak 54991 LRV 7
15,8 x 63,2 cm

LRV - Light Reflectance Value



Hoover Stone 46926

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Herringbone

Hoover Stone



Hoover Stone 46926
15,8 x 63,2 cm

LRV 21

LRV - Light Reflectance Value




Laurel Oak 51229

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Herringbone

Laurel Oak



Laurel Oak 51329
15,8 x 63,2 cm

LRV 45



Laurel Oak 51229
15,8 x 63,2 cm

LRV 39



Laurel Oak 51282
15,8 x 63,2 cm

LRV 35




Laurel Oak 51937
15,8 x 63,2 cm

LRV 31




Laurel Oak 51824
15,8 x 63,2 cm

LRV 28



Laurel Oak 51942
15,8 x 63,2 cm

LRV 26



Laurel Oak 51822
15,8 x 63,2 cm

LRV 19

LRV - Light Reflectance Value



Sierra Oak 58346

BEYOND
FLOORING


Moduleo 55 Herringbone

Sierra Oak



Sierra Oak 58346
15,8 x 63,2 cm

LRV 25



Sierra Oak 58876
15,8 x 63,2 cm

LRV 13

LRV - Light Reflectance Value



Laurel Oak 51824

Moduleo 55 Herringbone

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen



Level of use / Classe d'usage - Gebruiksklasse - Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Total thickness / Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,50 mm
Wear layer / Couche d'usure - Slijtlaag - Nutzschrift	EN ISO 24340	0,55 mm
Wear layer PUR treatment / Traitement polyurethane - PUR slijtlaag behandeling - Schutz vor Schmutz PUR	-	Protectonite®
Total weight g/m² / Poids total g/m² - Totaal gewicht g/m² - Flächengewicht g/m²	EN ISO 23997	4059
Planks A / Lames A - Planken A - Dielen A	EN ISO 24342	15,8 x 63,2 cm
Box planks A / Boîte de lames A - Doos planken A - Ein Karton Dielen A	-	24 pcs - 2,40 m²
Inflammability / Classement feu - Brandklasse - Brandverhalten	EN 13501	Bfl-S1
Scratch resistance / Résistance aux rayures - Krasvastheid - Verschleißverhalten	EN ISO 660-2	Class T
Squareness & straightness / Rectitude des arrêtes et de l'équerrage - Rechtheid & rechthoekigheid - Maßstabilität	EN ISO 24342	≤ 0,35 mm
Slip resistance / Glissance - Antislip - Rutschfest	EN 13893	DS
Slip restraint / Résistance au glissement - Slipweerstand - Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Residual indentation / Poinçonnement rémanent - Restindruk - Eindrückverhalten average measured value / valeur moyenne mesurée - gemiddelde gemeten waarde - durchschnittlich gemessener Wert	EN ISO 24343-1	Norm: ≤ 0,10 mm 0,03 mm
Furniture leg resistance / Résistance au pied du meuble - Meubelpoottest - Möbelschubtest	EN ISO 16581	No cracks, no damage
Curling / Incurvation - Krulling - Schüsselung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Electrical resistance / Résistance électrique - Elektrische weerstand - Elektrischer Widerstand	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Massänderung	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Heat insulation / Isolation thermique - Thermische isolatie - Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Thermal resistance R / Résistance thermique R - Warmtedoorlaatweerstand R - Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12664	0,01 m². K/W
Electrostatic performance / Accumulation de charges électrostatiques - Electrostatische propensiteit - Antistatik	EN 1815	< 2 kV
Formaldehyde group / Classe formaldehyde - Formaldehydekasse - Formaldehyd Klassifizierung	EN 717-1	E1
Acoustic insulation / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	3 dB
Acoustic insulation / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß + Xtrafloor Flex Pro underlay	EN ISO 717-2	10 dB
Castor chair resistance / Résistance aux chaises à roulettes - Bestand tegen stoelwielen - Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	No damage to wear-layer, no delamination
Stain resistance / Résistance aux taches - Vlekbestendigheid - Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	Very good
Light fastness / Résistance à la lumière - Lichtechtheid - Lichtechtheit	EN ISO 105 - B02	≥ 6
Underfloor heating / Chauffage par le sol - Vloerverwarming - Bodenheizung	EN 12524	Suitable, max 27°C
Warranty years / Garantie ans - Garantie in jaren - Garantie Jahren	-	10

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use / La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal
Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung / De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik

IVC reserves the right to change or amend any written information without notice.
Ensure the latest information is being consulted by referring to the website.



Get in touch

Want to learn more about IVC Commercial's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to **www.ivc-commercial.com** to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via **info@ivc-commercial.com**. Get in touch!

FR Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur **www.ivc-commercial.com** pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse **info@ivc-commercial.com**. Contactez-nous !

NL Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van IVC Commercial? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar **www.ivc-commercial.com** om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar **info@ivc-commercial.com**. Neem zeker contact met ons op!

DE Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von IVC Commercial erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie **www.ivc-commercial.com**, um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: **info@ivc-commercial.com**. Kontaktieren Sie uns einfach!

Follow us on    



BlackJack Oak 22229 - Country Oak 54991

